

数字全双工窗口对讲

产品类型

数字全双工窗口对讲

产品型号

BSR-DLN31A/B

产品概述

- ◇ 采用单 DSP 多通道语音技术，有效防止啸叫和通道干扰，真实实现数字高清对讲
- ◇ 采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯
- ◇ 能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音
- ◇ 提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节
- ◇ 提供模拟输出口，实现第三方同步录音（例如硬盘录像机）
- ◇ 设备自带自检，当出现内外连线异常时可本地语音提示，便于维护；

产品规格

型号	BSR-DLN31A	BSR-DLN31B
电源、功耗	DC 12V 2A, ≤5W	
网络通信协议	PCM/AAC	
音频采样	8KHZ-32KHZ	
信噪比, 频响:	> 90dB、20 Hz~16K Hz	
声音延迟	无延迟	
接口	1 个网络 RJ45 接口、1 个电源口, 1 个外机接口, 1 路模拟录音输出	1 个内机接口
工作温度、湿度	-20℃~+60℃, ≤90%RH	
产品尺寸、重量	160x95x46.5mm, 0.44kg	83mm*102mm*24mm, 0.2kg


应用环境

专门用于银行柜台对讲。


产品图片



产品尺寸图



窗口内机



窗口外机