

200 万像素智能半球型网络摄像机

产品型号

BSR-IPH3424W

产品特性

- ✧ 200 万像素 1/2.7" Exmor CMOS 传感器
- ✧ 2.8-12mm 高清电动变焦镜头
- ✧ 最大画面分辨率达到 1920×1080
- ✧ 智能分析功能：支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，树摇晃，不触发报警
- ✧ 日夜两用模式，ICR 滤片式自动日夜切换
- ✧ 支持低照度环境下使用
- ✧ 支持 2D+3D 数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ✧ 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- ✧ 完备的网络协议，内置 WEB，支持 IE 访问、配置等操作
- ✧ 内置拾音器，双向语音对讲，支持外接音频输入、输出
- ✧ 支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储
- ✧ 支持 IP66 高防护等级
- ✧ 支持 12V/PoE 供电

规格参数指标

参数/型号		BSR-IPH3424W
摄像机	传感器	1/2.7"CMOS
	像素	1920x1080@30fps
	主码流	PAL:25fps(1920x1080, 1280x720, 640x480, 704x576) NTSC:30fps(1920x1080, 1280x720, 640x480, 704x480)
	副码流	PAL:25fps(704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC:30fps(704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
	三码流	PAL:5fps(704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC:5fps(704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
	最低照度	彩色 0.005 Lux, 黑白 0.001 Lux
	宽动态	120dB
	电子快门	1s-50/100000s
	AGC	支持
	3D 降噪	支持
	背光补偿	支持

参数/型号		BSR-IPH3424W
	逆光补偿	支持
	白平衡	自动/半自动/手动/晴天/自然光/暖光灯/日光灯/白炽灯/锁定白平衡
	透雾	支持
	感兴趣区域	支持 8 块矩形静态区域
镜头	焦距	电动变焦, 焦距 2.8-12mm
	视场角	水平 31.3°~102°、垂直 17.6°~55°、对角 35.9°~118°
	光圈	F1.6, 定光圈
	镜头接口类型	Φ14
补光功能	红外灯	数量: 2 颗, 波长: 850nm, 角度: 2 颗 120°,
	红外补光距离	50m
接口性能	音频接口	1 路音频输入, 1 路音频输出, 内置 1 路麦克风
	报警接口	1 路报警输入, 1 路报警输出
	存储接口	支持, SD 卡最大 512GB
	硬复位	支持(内置)
	网络接口	1 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	接口协议	onvif Profile S/T/G、GB28181-2016、CGI、
	用户权限	支持 8 用户, 分 4 级:管理员/浏览/浏览+控制/浏览+控制+设置
	远程连接路数	不少于 2 个
编码模式	视频编码类型	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/MJPEG
	视频码率范围	32k~4M
	主码流默认码率	2M
	音频编码方式	G.711A/G.711U/G.726
其他功能	浏览器	IE10+、Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+
	语言	中英文
	网络协议	HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、QoS、IPv4、不支持、SSH、Unicast、ARP、RTSP、FTP
	移动检测	支持
	以太网	RJ-45 (10/100BASE-T)
	OSD 字符	支持 16×16、32×32、48×48、64×64 自适应字符叠加 支持多个区域的附加字符叠加
	智能分析	支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 树摇晃, 不触发报警
	异常报警	移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP 冲突、端口输入报警、网线断 (日志记录信息)
	浏览器	IE10+、Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+
一般规范	防护等级	浪涌 2000V、静电 6000V、IP66
	工作环境	温度 -35℃~65℃, 湿度 0-95%(无凝结)
	电源	DC12V±25%, MAX 6W、POE 802.3af, MAX 7W

参数/型号		BSR-IPH3424W
	电源输出	1 路 DC12 V
	尺寸	Φ120×95 (单位: mm)
	重量	0.6kg

应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等 IP 监控，并且对监控图像要求较高，有高清视频需求的场所。特别适用于夜间无可见光的监控环境，如室外、仓库等监控环境；夜间或光源较弱等导致光线较暗，照度较低的环境。

产品图片



产品尺寸图

