

IP 网络对讲终端

产品类型

IP 网络对讲终端

产品型号

BSR-DLN03N

产品概述

- ◇ 采用 6mm 厚铝面板，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏。
- ◇ 防护等级 IP54(须配防水罩)，可嵌入墙壁或外装(配底盒)。
- ◇ 具有双呼叫键设计，实现全双工对讲。
- ◇ 内置扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播。
- ◇ 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。
- ◇ 喧哗报警，当检测环境音量持续超过预设范围，向服务器报警。
- ◇ 防拆报警：当终端正常工作时被拆开，会自动向服务器报警。
- ◇ 带 2 路报警输入，可外接报警按钮。
- ◇ 带 2 路报警输出，可控制门锁或警灯。
- ◇ 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。

产品规格

设计安装	采用金属外壳设计，壁挂安装，坚固耐用。
通话方式	按下面板键呼叫可与 IP 网络对讲指挥控制台全双工对讲，远距离传输不失真。
内置扬声器咪头	内置 3W 扬声器和话筒双咪头，免提通话、接收广播、实况监听。
防拆报警	当终端正常工作时被恶意拆开，自动向中心报警。
远程管理	系统具有远程管理，可远程配置相关参数，便于维护，同时支持远程在线升级。
网络标准	支持 POE 供电，标准 10/100Mbps RJ45 网口，支持跨网段和跨路由。
网络通讯协议	TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP
音频采样、位率	8kHz~44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps
接口	1 个 RJ45，2 路报警输入，2 路报警输出，1 路线路输出
电源、功耗	DC 24V，≤8W
工作温度、湿度	-20℃~70℃，≤90%RH (无结露)

产品尺寸、重量	116x209x41mm, 1.1kg
---------	---------------------

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片



BSR-DLN03N

接线图

