

400W 红外枪式摄像机（高配）

产品型号

BSR-IPH3346W

产品特性

- ◇ 400 万像素 1/2.7" Exmor CMOS 传感器
- ◇ 2.8-12mm 高清电动变焦镜头
- ◇ 最大画面分辨率达到 2560x1440
- ◇ 日夜两用模式，ICR 滤片式自动日夜切换
- ◇ 支持低照度环境下使用
- ◇ 支持 2D+3D 数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- ◇ 完备的网络协议，内置 WEB，支持 IE 访问、配置等操作
- ◇ 内置拾音器，双向语音对讲，支持外接音频输入、输出
- ◇ 支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储
- ◇ 支持 IP67 高防护等级
- ◇ 支持 DC12V 或 AC24V，POE 供电

规格参数指标

参数		规格
摄像机	传感器	1/2.7"CMOS
	像素	2560x1440@30fps
	图像分辨率	主码流最高分辨率：25fps (2560x1440) 副码流最高分辨率：4CIF (704x576)
	帧率	25fps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
	宽动态	120dB, 机械宽动态
	信噪比	50dB
	电子快门	1s ~ 1/100000s
	AGC	支持
	最低照度	彩色: 0.0003 Lux(F1.6,AGC ON) 黑白: 0.0001Lux(F1.6,AGC ON)
	彩转黑	支持内同步、黑白、彩色、定时设置
	视频参数	图像亮度、对比度、饱和度、色度、锐度可调
	3D 降噪	支持
	背光补偿	支持
	逆光补偿	支持

参数		规格
	白平衡	自动/半自动/手动/晴天/自然光/暖光灯/日光灯/白炽灯/锁定白平衡
	透雾	支持
	感兴趣区域	支持 8 块矩形静态区域
镜头	焦距	2.8-12mm
	视场角	水平 31.3°~102°、垂直 17.6°~55°、对角 35.9°~118°
	光圈	F1.6, 定光圈
	镜头接口类型	Φ14
补光功能	红外灯	数量: 2 颗, 波长: 850nm, 角度: 2 颗 120°,
	红外补光距离	80m
接口性能	音频接口	1 路音频输入, 1 路音频输出, 1 路内置 MIC
	报警接口	1 路报警输入, 1 路报警输出
	存储接口	支持, 最大 512G
	硬复位	支持(内置)
	网络接口	1 个, RJ-45 (10/100BASE-T)10M/100M 自适应
	接口协议	onvif Profile S/T/G、GB28181-2016、CGI、
	用户权限	支持 8 用户, 分 4 级:管理员/浏览/浏览+控制/浏览+控制+设置
	远程连接路数	不少于 2 个
编码模式	视频压缩标准	H.265、H.264
	音频压缩算法	32Kbps~8Mbps
	编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
	主码流默认码率	H.265: 4Mbps
	传输模式	主副码流
	音频压缩算法	G.711A/G.711U/ADPCM_D
其他功能	浏览器	IE10+、Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+
	语言	中英文
	网络协议	HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、QoS、IPv4、SSH、Unicast、ARP、RTSP、FTP
	移动检测	支持
	以太网	RJ-45 (10/100BASE-T)
	OSD 字符	支持 16×16、32×32、48×48、64×64 自适应字符叠加 支持多个区域的附加字符叠加
	异常报警	移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP 冲突、端口输入报警、网线断 (日志记录信息)
	浏览器	IE10+、Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+
一般规范	防护等级	浪涌 2000V、静电 6000V、IP67
	工作环境	温度-35°C-65°C, 湿度 0-95%(无凝结)
	电源	DC12V 或 AC24V, POE
	尺寸	204(L)x76(H)x84(W) (单位: mm)
	重量	0.6kg

应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等 IP 监控，并且对监控图像要求较高，有高清视频需求的场所。特别适用于夜间无可见光的监控环境，如室外、仓库等监控环境；夜间或光源较弱等导致光线较暗，照度较低的环境。

产品图片



产品尺寸图

