

800W 红外枪式摄像机

产品型号

BSR-IPH3386W-ABC

产品特性

- ◇ 800 万像素 1/2.7" Exmor CMOS 传感器
- ◇ 2.8-12mm 高清电动变焦镜头
- ◇ 最大画面分辨率达到 3840x2160
- ◇ 日夜两用模式, ICR 滤片式自动日夜切换
- ◇ 支持低照度环境下使用
- ◇ 支持 2D+3D 数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- ◇ 完备的网络协议, 内置 WEB, 支持 IE 访问、配置等操作
- ◇ 内置拾音器, 双向语音对讲, 支持外接音频输入、输出
- ◇ 支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储
- ◇ 支持 IP67 高防护等级
- ◇ 支持 DC12V 或 AC24V, POE 供电

规格参数指标

参数		规格
摄像机	传感器	1/2.7 英寸 800 万像素 CMOS 传感器
	像素	800 万
	图像分辨率	8MP(3840x2160), 6MP(3072x2048), 1440P(2560x1440), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 720P(1280x720)
	主码流	25fps (3840x2160, 3072x2048, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
	副码流	25fps (704x288, 704x576, 352x288, 640x480)
	三码流	25fps (1280x720, 640x360, 704x288, 704x576, 352x288)
	出厂默认分辨率	8MP
	主码流默认码率	8Mbps
	主码流连接路数	7 路
	宽动态	120 dB
	信噪比	50 dB
	电子快门	1-1/100000S
	最低照度	彩色: 0.002Lux (AGC ON @F1.6) 黑白: 0.001Lux (AGC ON @F1.6)
	图像	3D 数字降噪、AGC、白平衡、背光补偿、彩转黑、电子防抖、电子放大、电子快门、感兴趣区域、视频翻转、镜像、强光抑制、透雾、图片叠加、隐私遮挡、走廊模式
镜头	焦距	2.8~12mm 变焦镜头, 电动变焦

参数		规格
	水平视场角	30.6°~100.6°
	垂直视场角	17.2°~53.6°
	光圈	F1.6
	其他	支持一键聚焦 (AF)、镜头复位
补光功能	红外补光距离	80m
	补光灯类型	4 颗红外灯; 支持补光变倍匹配
接口性能	网络接口	1 个 RJ-45 (10/100BASE-T)自适应以太网口
	扩展协议	CGI、GAT1400、GB28181-2016 版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、P2P; 同时开启总路数最多 3 路;
	出线类型	外出线
	其他	支持 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口 (512G)、1 路报警输出 (开关量)、2 路报警输入 (电平量或开关量)、1 路音频输入、1 路音频输出、硬复位
编码模式	视频压缩标准	H.265、H.264 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile、MotionJPEG
	音频压缩算法	G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC
	音频采样率	8kHz, 32kHz, 48kHz
	视频压缩码率	32K ~ 16Mbps
	音频降噪	支持
其他功能	Web 版式	Web6.0
	Web 语言	中英文
	IE 访问	内置 Web server
	网络协议	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet, RTMP (推流); SFTP; Multicast; NFS;
	OSD 字符	支持 16*16, 24*24, 32*32, 48*48, 64*64, 96*96, 自适应 支持时间、日期、星期叠加 支持 5 块区域, 每个区域 2 行, 每块区域 42 个汉字
	系统时钟	NTP 校时, 时区设置, 夏令时
	通用功能	FTP 上传图片 and ini 文件、IP 地址过滤、NFS、单播、断网续传、黑白名单、密码保护、内核双备份、配置文件导入导出、视频遮挡、心跳、一键恢复、用户权限、组播
	异常报警	FTP 服务器异常、IP 冲突、MAC 地址冲突、磁盘读写、磁盘满、移动侦测、遮挡报警
一般规范	防护等级	外壳 IP67, 4 级防雷、防浪涌、2KV
	工作温度	-35°C ~ 65°C
	工作湿度	0 ~ 95% (无凝结)
	电源	DC12V 或 AC24V, POE
	功率	MAX: 15W (12V)
	尺寸	264(L)x 78(W)x 83(H) (单位: mm)
	重量	1.15Kg

应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等 IP 监控, 并且对监控图像要求较高, 有高清视频需求的场所。特别适用于夜间无可见光的监控环境, 如室外、仓库等监控环境;

夜间或光源较弱等导致光线较暗，照度较低的环境。

产品图片



产品尺寸图

