

400W 红外半球式摄像机 (高配)

产品型号

BSR-IPH3456W

产品特性

- ◇ 400 万像素 1/2.7" Exmor CMOS 传感器
- ◇ 2.8-12mm 高清电动变焦镜头
- ◇ 最大画面分辨率达到 2560x1440
- ◇ 日夜两用模式, ICR 滤片式自动日夜切换
- ◇ 支持低照度环境下使用
- ◇ 支持 2D+3D 数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- ◇ 完备的网络协议, 内置 WEB, 支持 IE 访问、配置等操作
- ◇ 内置拾音器, 双向语音对讲, 支持外接音频输入、输出
- ◇ 支持 Micro SD/SDHC 卡前端存储
- ◇ 支持 IP67 高防护等级
- ◇ 支持 DC12V 或 AC24V, POE 供电

规格参数指标

| 参数 | | 规格 |
|-----|-------|--|
| 摄像机 | 传感器 | 1/2.7" CMOS |
| | 像素 | 2560x1440@30fps |
| | 图像分辨率 | 主码流最高分辨率: 25fps (2560x1440) 副码流最高分辨率: 4CIF (704x576) |
| | 帧率 | P 制: 25fps (2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) N 制: 25fps (2560x1440), 30fps (2304x1296, 1920x1080, 1280x720) |
| | 宽动态 | 120dB, 机械宽动态 |
| | 信噪比 | 50dB |
| | 电子快门 | 1s ~ 1/100000s |
| | AGC | 支持 |
| | 最低照度 | 彩色: 0.0003 Lux(F1.6,AGC ON) 黑白: 0.0001Lux(F1.6,AGC ON) |
| | 彩转黑 | 支持内同步、黑白、彩色、定时设置 |
| | 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度、锐度可调 |

| 参数 | | 规格 |
|------|---------|---|
| | 3D 降噪 | 支持 |
| | 背光补偿 | 支持 |
| | 逆光补偿 | 支持 |
| | 白平衡 | 自动/半自动/手动/晴天/自然光/暖光灯/日光灯/白炽灯/锁定白平衡 |
| | 透雾 | 支持 |
| | 感兴趣区域 | 支持 8 块矩形静态区域 |
| 镜头 | 焦距 | 2.8-12mm |
| | 视场角 | 水平 31.3°~102°、垂直 17.6°~55°、对角 35.9°~118° |
| | 光圈 | F1.6, 定光圈 |
| | 镜头接口类型 | Φ14 |
| 补光功能 | 红外灯 | 数量: 2 颗, 波长: 850nm, 角度: 2 颗 120°, |
| | 红外补光距离 | 50m |
| 接口性能 | 音频接口 | 1 路音频输入, 1 路音频输出, 1 路内置 MIC |
| | 报警接口 | 1 路报警输入, 1 路报警输出 |
| | 存储接口 | 支持, 最大 512G |
| | 硬复位 | 支持(内置) |
| | 网络接口 | 1 个, RJ-45 (10/100BASE-T)10M/100M 自适应 |
| | 接口协议 | onvif Profile S/T/G、GB28181-2016、CGI、 |
| | 用户权限 | 支持 8 用户, 分 4 级:管理员/浏览/浏览+控制/浏览+控制+设置 |
| 编码模式 | 远程连接路数 | 不少于 2 个 |
| | 视频压缩标准 | H.265、H.264 |
| | 音频压缩算法 | 32Kbps~8Mbps |
| | 编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| | 主码流默认码率 | H.265: 4Mbps |
| | 传输模式 | 主副码流 |
| 其他功能 | 音频压缩算法 | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| | 浏览器 | IE10+、Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+ |
| | 语言 | 中英文 |
| | 网络协议 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、QoS、IPv4、SSH、Unicast、ARP、RTSP、FTP |
| | 移动检测 | 支持 |
| | 以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| | OSD 字符 | 支持 16×16、32×32、48×48、64×64 自适应字符叠加 支持多个区域的附加字符叠加 |
| | 异常报警 | 移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP 冲突、端口输入报警、网线断 (日志记录信息) |
| 一般规范 | 浏览器 | IE10+、Firefox52+、Edge89+、Safari11+、Chrome57+ |
| | 防护等级 | 浪涌 2000V、静电 6000V、IP67 |
| | 工作环境 | 温度-35℃-65℃, 湿度 0-95%(无凝结) |

| 参数 | | 规格 |
|----|----|--------------------|
| | 电源 | DC12V 或 AC24V, POE |
| | 尺寸 | Φ120×95 (单位: mm) |
| | 重量 | 0.6kg |

应用环境

适用于金融、军队、监狱、机场、工厂、政府、酒店等 IP 监控，并且对监控图像要求较高，有高清视频需求的场所。特别适用于夜间无可见光的监控环境，如室外、仓库等监控环境；夜间或光源较弱等导致光线较暗，照度较低的环境。

产品图片



产品尺寸图

