

200W 针孔式摄像机

产品型号

BSR-IPH622-ABC

产品特性

- ◇ 200万像素1/2.7" CMOS
- ◇ 200万像素全实时高清图像
- ◇ 日夜两用模式
- ◇ 支持视频主动增强 (VAE)、截图抓拍、双码流传输等多项增强功能
- ◇ 支持2D+3D数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持宽动态功能
- ◇ 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- ◇ 完备的网络协议, 内置WEB, 支持IE访问、配置等操作

规格参数

参数		规格
摄像机	传感器类型	1/2.7" CMOS, 200 万像素
	最低照度	彩色 0.05Lux(F1.2 AGC ON), 黑白 0.005Lux(F1.2 AGC ON)
	电子快门	1/25 秒至 1/10,000 秒
	镜头接口类型	M12
	镜头	标配: 2.8mm 定焦镜头, 可选 3.6mm
	最低照度	彩色: 0.01Lux, 黑白: 0.001Lux
	增益控制	自动
	白平衡	自动
	动态范围	120dB
	信噪比	50dB
	背光补偿	支持
	强光抑制	支持
	宽动态	支持
	3D 数字降噪	支持
日夜转换	电子彩转黑	
压缩标准	视频压缩标准	H.264/ H.265/MPEG4/MJPEG
	压缩输出码率	64Kbps ~ 8Mbps
图像	最大图像尺寸	1920×1080
	帧率	30 帧/秒 1920×1080
		25 帧/秒 1920×1080

参数		规格
	图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
通用功能	事件报警	移动侦测, 视频遮挡, 异常报警等
	存储功能	最大支持 128G Micro SD/SDHC/SDXC 卡本地存储
	支持协议	HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, SNMP, SMTP 等
	接口协议	ONVIF
	截图抓拍	支持
	视频主动增强 (VAE)	支持
	事件报警	移动侦测, 视频遮挡, 异常报警等
	字符叠加	支持六个通道名称叠加, 叠加字体大小可、位置可调整
	多码流	视频码率: 128 Kbps ~ 8Mbps, 支持三码流同时输出
	远程升级	支持远程升级
	接口	网络接口
视频接口		1 路 BNC/CVBS
其他接口		1 路音频输入, 1 个 SD/SDHC/SDXC 卡槽
一般规范	电源	DC12V 或 AC24V, POE
	功率	3.5W
	工作温度	- 10°C ~ + 55°C
	工作湿度	小于 90% (无凝结)
	整机尺寸	31mm*31mm*29mm(长)*(高)*(深)
	整机重量	175g

应用环境

适用于车辆内、电梯、金融 ATM 机等要求高清画质且具有隐蔽性的监控场所。

产品图片



产品尺寸

