

## IP 对讲面板（非可视） BSR-DLN01C

### 产品类型

分体式 IP 网络对讲终端（面板）

### 产品型号

BSR-DLN01C

### 产品概述

- ◇ 1、采用壁挂安装，应支持双键呼叫，全双工对讲；
- ◇ 2、内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质；
- ◇ 3、面板内置高品质扬声器和话筒咪头；
- ◇ 4、免提通话和接收广播；
- ◇ 5、带防刺戳保护装置和防拆报警功能，当面板正常工作时被拆开，会自动向服务器报警；

### 产品规格

产品型号	BSR-DLN01C
电源、功耗	\
网络通讯协议	\
数字功放模块	\
网络芯片速率	\
音频采样、位率	\
接口	2 个面板口(1 进 1 出)
工作温度、湿度	-20°C ~ 70°C, ≤90%RH(无结露)
产品尺寸、重量	BSR-DLN01C/B:115x166x32mm, 0.8kg

### 应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

### 产品图片



BSR-DLN01C 面板  
(单键，明/暗装)