

## 网络声波驱逐器 BSR-SWD01H

### 产品类型

网络声波驱逐器

### 产品型号

BSR-SWD01H

### 产品概述

- ◇ 安装方式：壁挂安装方式，全金属底壳坚固耐用。
- ◇ 可远程配置相关参数，便于维护，同时支持远程在线升级。
- ◇ 声波控制：声波驱离功能应具有本地信号触发和第三方 SDK 控制触发多种模式，全方位保障在紧急情况下能有多种方式及时启动声波驱逐器；
- ◇ 声波实时可调：声波驱逐器声压应具备远程网络可调，可在监控中心的控制台实时调节声波声压；
- ◇ 声波逐步增强：声波驱逐器应具备可设置逐步增强模式，在特殊场合（如自助区），可采用逐步增加模式进行控制；
- ◇ 网络标准：标准 10/100Mbps RJ45 网络接口，支持跨网段和跨路由；
- ◇ 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP；
- ◇ 供电标准：接入银行专用 UPS 电源；
- ◇ 最大声压覆盖范围：大于或等于 10 m<sup>2</sup>；
- ◇ 声压级：1 米处最大 120dB；5 米处 108dB；

### 产品规格

型号	BSR-DLG211A
电源	DC 24V
网络协议	TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP
速率	10/100Mbps
广播音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
广播频响	100HZ-18KHZ
信噪比	≥80db
广播传输速率	8kbps-320kbps
采样率	22K ~ 44.1KHz
声波驱离声压	120dB
覆盖范围	100 m <sup>2</sup>
声波放大基准谐振频率	6kHz
功率	60W
工作温度	-10°C~+55°C
工作湿度	10%~90%(无结露)
尺寸	88.1*83.2*600mm
重量	3KG

### 应用环境

应用于银行智能柜台、自助银行、加钞间、金库等场景。

### 产品图片

